

Hartelijk dank voor de zeer nuttige feedback van enkele studenten. Hierbij mijn herziene antwoorden, waarin ik fouten hersteld heb en alternatieve plausible verklaringen heb meegenomen. Gewijzigde antwoorden zijn rood.

- 1 c/db
- 2 a
- 3 b
- 4 c/b
- 5 b
- 6 b/c
- 7 b
- 8 c
- 9 c
- 10 ab
- 11 b
- 12 b
- 13 b/c
- 14 bc
- 15 d
- 16 b
- 17 c
- 18 b
- 19 b
- 20 b/d
- 21 c
- 22 b
- 23 b
- 24 b
- 25 a/b
- 26 c

- 27 b

- 28 b

- 29 b

- 30 a/d

- 31 a/b
- 32 b
- 33 b
- 34 a
- 35 a
- 36 c
- 37 c
- 38 d
- 39 b
- 40 a
- 41 b
- 42 a
- 43 b
- 44 c
- 45 c
- 46 b/ac

47 b
 48 d
 49 c
 50 b
 51 c
 52 c
 53 c
 54 b
 55 a

56 a

57 b/a

58 a

de waarde van een tuple volgt uit
 die van anderen en is dus

59 derived; opslaan is redundant

(a) CREATE TABLE T (X int, Y
 int, Z int) (b) SELECT * FROM t

60 WHERE X=Y AND Y=Z

key identificeert tuples terwijl

61 index locatie identificeert

62 file hierarchie: c

centrale, switch, toestel, cdr,

63 voordeelnummer

duur, encoding, WxH, codecs,

64 creator

percentage, rente, bedrag,

rekeningnummer,

65 grootboeknummer

lengte, klachten, allergieën,

66 gewicht, dienstdoende arts

met dtamining patronen vinden en

met triggers real-time reageren

67 als het zich voordoet